



Model	Nosivost	Dužina nogara Min./Max.	Visina dizanja Min./Max.	Kut širenja Min./Max.	Težina
D-250	250 kg	1.18 / 1.88 m	0.94 / 1.58 m	0.95 / 1.50 m	10 kg
D-500	500 kg	1.50 / 2.50 m	1.15 / 2.05 m	1.20 / 1.95 m	17 kg
D-503	500 kg	1.76 / 3.00 m	1.45 / 2.63 m	1.43 / 2.39 m	20 m
D-1000	1,000 kg	1.78 / 3.00 m	1.38 / 2.54 m	1.65 / 2.35 m	27 kg
D-1004	1,000 kg	2.25 / 4.00 m	1.86 / 3.44 m	1.79 / 3.07 m	36 kg

- Lagana aluminijska konstrukcija
- Jednostavan transport zahvaljujući teleskopskim nogarama
- Standardno opremljen stopom sa sigurnosnim lancem za klizavu podlogu
- Opremljena okretnim ovjesom

Dodaci:

- Gumena stopa (za tvrdu podlogu)
- Šiljasta stopa ( za mekanu podlogu)
- Lančana dizalica

## ALUMINIJSKI KRAN



- lagana aluminijska konstrukcija
- teleskopske nogare
- lagani transport i sastavljanje od jednog čovjeka
- prilagodljiva visina

## ALUMINIJSKI KRAN



- lagana aluminijaska konstrukcija
- teleskopske nogare
- lagani transport i sastavljanje od jednog čovjeka
- prilagodljiva visina

## Izvrstan aluminijski kran za brzu montažu i demontažu



Greda i potpornji (nogare) izrađeni su od visoko kvalitetnog aluminijskog profila. Što čini konstrukciju laganom i rastavljenu je može nositi jedan čovjek.

Dužina potpornja može se prilagoditi po želji, što je velika prednost na neravnom terenu ili za ukrcaj i iskrcaj tereta iz kamiona. Kran je standardno opremljen sa stopama i klizačem s ležajem i kočnicom koji se lako pokreće guranjem tereta.

### Specifikacija lančane dizalice :

Max težina dizanja	500 kg
Minimalna visina konstrukcije	350 mm
Visina dizanja	3 m
Težina	10 kg



<b><u>Specifikacije kрана :</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>1000</u></b>	<b><u>1500</u></b>
Max težina dizanja	500 kg	750 kg	1500 kg
Dužina grede	2000 mm	4115 (3330) mm	4115 (3330) mm
Visina min./max.	1.6 m / 2.8 m	1.6 m / 2.8 m	1.6 m / 2.8 m
Maksimalna težina pojedinog dijela kрана	20 kg		
Ukupna težina	58 kg	85 kg	105 kg